Overzichtstabel technische aspecten K-vision kozijnen

	TREND	CLASSIC	CUBE	STEP	CITY
Inbouwdiepte	112 mm	70 mm	112 mm	112 mm	112 mm
Kleursystemen	Acrylaat en Folie	Acrylaat en Folie	Folie	Acrylaat voor draaideel en Folie	Acrylaat en Folie
Inbraakwerendheid	Klasse 2	Klasse 2	Klasse 2	Klasse 2	Klasse 2
Luchtdichtheid	450 Pa tot 600 Pa	450 Pa tot 600 Pa	450 Pa tot 600 Pa	450 Pa tot 600 Pa	450 Pa tot 600 Pa
Glasopname	standaard 38 mm	standaard 38 mm	standaard 38 mm	standaard 38 mm	standaard 38 mm
Isolatiewaarde	Ufr van 1,4 tot 1,8	Ufr van 1,3 tot 1,4	Ufr van 1,4 tot 1,8	Ufr van 1,4 tot 1,8	Ufr van 1,4 tot 1,8
Brandwerendheid	Klasse EW30/EI30/ EW60	Klasse EW30/EI30	Klasse EW30/EI30	Klasse EW30/EI30	-
extra	Deze variant is te leveren met een aanslag voor montage op een stelkozijn of zonder aanslag.	Deze variant is er met een aanslag voor montage op een stelkozijn of zonder aanslag.	Deze variant is er uitsluitend met aanslag voor montage op een stelkozijn.	Deze variant is te leveren met een aanslag voor montage op een stelkozijn of zonder aanslag.	Deze variant is te leveren met een aanslag voor montage op een stelkozijn of zonder aanslag.