BLYWEERT APOLLO

ALUMINIUM RAAM- EN DEURSYSTEMEN

ALUK®

BLYWEERT APOLLO

SYSTEEM

Het Apollo raam- en deur system is opgebouwd uit twee kamers wat economische oplossingen mogelijk maakt met een optimale basiskwaliteit qua isolatiewaarde.
De omegavormige glasvezelversterkte isolatiestrips zorgen voor zeer goede thermische isolatie van Uf > 1,93 W/m²K. Dit is afhankelijk van de gekozen kader- en of vleugelcombinatie.

Apollo biedt interessante slanke oplossingen voor de meeste standaard toepassingen van ramen en deuren en is zeer vlot te verwerken.

Er is rekening gehouden met een 3-kamer oplossing voor de deur-vleugel om de mogelijkheden in afmetingen te vergroten.

	VLAK PROFIEL	RENOVATIE PROFIEL
Kenmerken		
inbouwdiepte	51 mm	117 mm
aanzichtbreedte	73 mm	89 mm
aanzichtbreedte L-kader	51 mm	67 mm
sponningdiepte	22 mm	22 mm
max. glasdikte	37 mm	37 mm
verdekte afwatering	x	x

Prestaties	
akoustische isolatie EN ISO 140-3; EN ISO 717-1	Rw = 40 (-2;-5) dB
thermische isolatie (EN10077-2)	Uf > 1,93 W/m²K
brandweerstand EN13501-2	NPD
waterdichtheid EN12208	E2000A (2000 Pa)
luchtdoorlatendheid EN12207	4 (600 Pa)
inbraakwerendheid NEN5096 - EN1627	RC2

COATEN

De Apollo profielen worden gecoat met het Qualicoat label. Dankzij de computergestuurde verticale lakinstallatie en perfecte voorbehandeling bent u verzekerd van de hoogste kwaliteit. De toepassing van kleuren is onbeperkt: van gangbare RAL-kleuren tot de populaire structuurlakken. Uiteraard is het ook mogelijk om de profielen volledig te anodiseren.

BESLAG

De Apollo profielen zijn ontworpen met een geharmoniseerde beslagopname. Dit geeft u een vrije keuze in type beslag, zoals verdekt beslag waarbij er geen scharnieren in het zicht zijn.

U kunt diverse beslagonderdelen laten uitvoeren in dezelfde oppervlaktebehandeling als de profielen. Ook is een RVS uitvoering mogelijk.

KENMERKEN

- Economische oplossing
- 3-kamer deuroplossing
- Goede isolatiewaarde van Uf > 1,93 W/m²K
- KOMO kwaliteitsverklaring

Paumelle scharnier

Verdekt raamscharnier

ALUK
Esp 440 | 5633 AJ Eindhoven | NL
tel +31 (0)40 264 64 94 | fax +31 (0)40 264 64 95